

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto Aparamenta eléctrica para baja tensión



030/001986

AENOR certifica que la organización

### TECNICA DE CONEXIONES, S.A. (TEKOX)

con domicilio social en PQ TECNOLOGICO DE ASTURIAS-PARCELA 24  
33428 LLANERA (Asturias - España)

suministra Bloques de conexión para conductores de cobre

conformes con las normas UNE-EN 60947-1:2008 (EN 60947-1:2007)  
UNE-EN 60947-1:2008/A1:2011 (EN 60947-1:2007/A1:2011)  
UNE-EN 60947-7-1:2010 (EN 60947-7-1:2009)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción PQ TECNOLOGICO DE ASTURIAS-PARCELA 24  
33428 LLANERA (Asturias - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.18.

Este certificado anula y sustituye al 030/001986, de fecha 2015-08-04

Fecha de primera emisión 2005-08-04  
Fecha de modificación 2018-06-15  
Fecha de expiración 2019-08-04

Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

Original Electrónico

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto Aparamenta eléctrica para baja tensión

030/001986

### Anexo al Certificado

Marca Comercial: TEKOX

| Referencia   | Tensión asignada | Tensión asignada soportada de impulso | Intensidad asignada | Tipo de borne       | Capacidad asignada de conexionado | Información adicional |
|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| BD-120       | 1000 V           | 2200 V                                | 269 A               | Tornillo ranurado   | 2 x 120 mm <sup>2</sup>           | 1 polo.               |
| BD-120/A     | 1000 V           | 2200 V                                | 269 A               | Tornillo tipo allen | 2 x 120 mm <sup>2</sup>           | 1 polo, 11 Nm, T110°C |
| BD-50        | 1000 V           | 2200 V                                | 150 A               | Tornillo ranurado   | 2 x 50 mm <sup>2</sup>            | 1 polo                |
| BD-50/A      | 1000 V           | 2200 V                                | 150 A               | Tornillo tipo allen | 2 x 50 mm <sup>2</sup>            | 1 polo; 5 Nm.         |
| BD-70        | 1000 V           | 2200 V                                | 192 A               | Tornillo ranurado   | 2 x 70 mm <sup>2</sup>            | 1 polo                |
| BD-70/A      | 1000 V           | 2200 V                                | 192 A               | Tornillo tipo allen | 2 x 70 mm <sup>2</sup>            | 1 polo; 5,5 Nm.       |
| BD-95        | 1000 V           | 2200 V                                | 232 A               | Tornillo ranurado   | 2 x 95 mm <sup>2</sup>            | 1 polo                |
| BD-95/A      | 1000 V           | 2200 V                                | 232 A               | Tornillo tipo allen | 2 x 95 mm <sup>2</sup>            | 1 polo; 9 Nm.         |
| HPS TP-120   | 1000 V           | 2200 V                                | 269 A               | Tornillo ranurado   | 2x120 mm <sup>2</sup>             | 1P;                   |
| HPS TP-120/A | 1000 V           | 2200 V                                | 269 A               | Tornillo tipo allen | 2x120 mm <sup>2</sup>             | 1P; 11 Nm             |
| HPS TP-150/A | 1000 V           | 2200 V                                | 269 A               | Tornillo tipo allen | 2x150 mm <sup>2</sup>             | 1P;                   |
| HPS TP-50    | 1000 V           | 2200 V                                | 150 A               | Tornillo ranurado   | 2x50 mm <sup>2</sup>              | 1P                    |
| HPS TP-50/A  | 1000 V           | 2200 V                                | 150 A               | Tornillo tipo allen | 2x50 mm <sup>2</sup>              | 1P; 5 Nm              |
| HPS TP-70    | 1000 V           | 2200 V                                | 192 A               | Tornillo ranurado   | 2x70 mm <sup>2</sup>              | 1P                    |
| HPS TP-70/A  | 1000 V           | 2200 V                                | 192 A               | Tornillo tipo allen | 2x70 mm <sup>2</sup>              | 1P; 5,5 Nm            |
| HPS TP-95    | 1000 V           | 2200 V                                | 232 A               | Tornillo ranurado   | 2x95 mm <sup>2</sup>              | 1P                    |
| HPS TP-95/A  | 1000 V           | 2200 V                                | 232 A               | Tornillo tipo allen | 2x95 mm <sup>2</sup>              | 1P; 9 Nm              |
| HPS-120      | 1000 V           | 2200 V                                | 269 A               | Con tornillo        | 2 x 120 mm <sup>2</sup>           | 1 polo                |
| HPS-120/A    | 1000 V           | 2200 V                                | 269 A               | Tornillo tipo allen | 2x120 mm                          | 1 polo; 11 Nm         |
| HPS-150/A    | 1000 V           | 2200 V                                | 309 A               | Con tornillo        | 2 x 150 mm <sup>2</sup>           | 1 polo                |
| HPS-50       | 1000 V           | 2200 V                                | 150 A               | Con tornillo        | 2 x 50 mm <sup>2</sup>            | 1 polo                |
| HPS-50/A     | 1000 V           | 2200 V                                | 150 A               | Tornillo tipo allen | 2x50 mm <sup>2</sup>              | 1 polo; 5 Nm          |
| HPS-70       | 1000 V           | 2200 V                                | 192 A               | Con tornillo        | 2 x 70 mm <sup>2</sup>            | 1 polo                |
| HPS-70/A     | 1000 V           | 2200 V                                | 192 A               | Tornillo tipo allen | 2x70 mm <sup>2</sup>              | 1 polo; 5,5 Nm        |
| HPS-95       | 1000 V           | 2200 V                                | 232 A               | Con tornillo        | 2 x 95 mm <sup>2</sup>            | 1 polo                |
| HPS-95/A     | 1000 V           | 2200 V                                | 232 A               | Tornillo tipo allen | 2x95 mm <sup>2</sup>              | 1 polo; 9 Nm          |

Fecha de primera emisión 2005-08-04  
Fecha de modificación 2018-06-15  
Fecha de expiración 2019-08-04

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com